

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, plastic cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts



Componentes de automação complementares da LAPP



Escala de aperto mais ampla



Proteção máxima contra vibrações



Excelente alívio de tensão



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Proteção confiável contra dobra e flexão

Conservação do cabo

Confiabilidade funcional

Para proteger cabos flexíveis

Âmbitos de aplicação

Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1

Dispositivos manuais

Indústria robótica

Aplicações de luz e som

Peças móveis da máquina

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Última atualização (28.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Versão com inserto redutor para a selagem das seções transversais menores do cabo SKINTOP® BSR-M sob pedido

As versões SKINTOP® BS M ISO com rosca de conexão longa, ver a tabela, não possuem aprovação DNV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Sob pedido:	com anel de vedação redutor
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® BS-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
BS-M cinza prateado SKINTOP®						
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
BS-M preto SKINTOP®						
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
BS-M cinza claro SKINTOP®						
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
BS M ISO cinza prateado (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®						
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50
BS M ISO preto (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®						
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50

Última atualização (28.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M