

## Conector Desconectável TH387 – IP66/IP68 de 4 polos

Seção das vias: 0,5 a 1,5mm<sup>2</sup>

Seção do cabo: 6 a 13,5mm

Tensão e Corrente máxima: 500VAC e 17,5A

Tipo de conexão: Parafuso M3

Proteção: IP66/IP68(IP68 30min/3h) (a prova de poeiras, contra os efeitos da submersão na água)



## Conector Desconectável TH384 – IP66/IP68 de 3 polos

Seção das vias: 0,5 a 2,5mm<sup>2</sup>

Seção do cabo: 5 a 12mm

Tensão e Corrente máxima: 400VAC e 16A

Tipo de conexão: Parafuso M3

Proteção: IP66/IP68(IP68 5min/3h) (a prova de poeiras, contra os efeitos da submersão na água)



## Conector Desconectável TH381 – IP66/IP68 de 2 polos

Seção das vias: 0,25 a 1mm<sup>2</sup>

Seção do cabo: 7 a 8mm

Tensão e Corrente máxima: 500VAC e 10A

Tipo de conexão: Parafuso M3

Proteção: IP66/IP68(IP68 30min/1h) (a prova de poeiras, contra os efeitos da submersão na água)



### Condições:

- ✓ Retirada em nosso escritório
- ✓ Enquanto durarem os nossos estoques
- ✓ Negociação especial para aquisição em grandes quantidades

### Vantagens:

- ✓ Soluções de conexão para ambiente hostis
- ✓ Distribuidor único (também para, cabos de elétrica, cabos de rede, switches e fontes)
- ✓ Sem quantidade e faturamento mínimo

  (11) 4456-4321 | (11) 97885-1596

 [comercial@baseautomacao.com.br](mailto:comercial@baseautomacao.com.br)

 <https://www.baseautomacao.com.br>

    /baseautomacao

 [baseautomacao.com.br/loja](https://baseautomacao.com.br/loja)